

# Автоклавы Вертикальные с предвакуумом и сушкой AE-75-B



Назначение: · Подходит для стерилизации твердых частиц, упакованной и развернутой полый и пористой посуды. Преимущества · Фракционный вакуум (1 - 3 предварительного вакуума). · Легкая очистка камеры. · Программируемый старт (дата и час). · 12 предустановленных программ и 38 бесплатных для пользователей. · Хранение: более 100 проб. · USB (загрузка данных и обновлений). · Ethernet (подключение к ПК).

**Производитель:** RAYPA Leading Lab Technologies  
**Модель:** AE-75 B  
**Страна:** Испания

Характеристики · Корпус и крышка камеры из нержавеющей стали AISI-316L. Внешний корпус и крышка из нержавеющей стали AISI-304. · Он включает вход в камеру для внешнего проверочного зонда. · Немедленное производство пара через встроенный парогенератор. · Цветной дисплей с сенсорным экраном для простого программирования и выбора параметров процесса стерилизации. · Установка параметров: температура стерилизации, время стерилизации, время сушки и количество предварительных вакуумирования. · Чистую воду для стерилизации можно добавить в резервуар для воды вручную. Автоматическое наполнение (опция) также доступно при подключении устройства к сети дистиллированной воды. · Внешний или встроенный принтер (опция). · Циклы испытаний: вакуумный тест, тест Боуи и Дика / тест спирали. · 50 программ (12 предустановленных). · Безопасность · Предохранительный клапан. · Защитный термостат. · Система предотвращения открывания двери в случае превышения давления. · Датчик открытой двери. · Детектор уровня воды.

## Характеристики

<b>Вес</b>	140 кг
<b>Мощность</b>	3600 Вт
<b>Частота</b>	50/60 Гц
<b>Электрическое напряжение *</b>	230 (1P + N + E) В
<b>* Другие напряжения доступны по запросу.</b>	
<b>Размеры камеры Ø x H</b>	400 x 600 мм
<b>Общий объем камеры / полезный</b>	79/75
<b>Внешние размеры L x D x H</b>	610 x 700 x 1185 мм