

Автоклав вертикальный без сушки AES-75



Назначение: Подходит для стерилизации питательных сред, стекла, жидкостей, пластмассы, металлических элементов, мешков для мусора и т. д.
Преимущества Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 °C).
Программируемый старт (24 часа). Подключение к ПК. Программное обеспечение управления (опционально). Гибкий термодатчик Pt100 (опционально). Встроенный или настольный принтер (опция).

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: AES-75
Страна: Испания

Особенности: Внешний корпус, верх и крышка из нержавеющей стали AISI-304. Бак и крышка из нержавеющей стали AISI316L. Полный контроль с помощью микропроцессора: 10 программ стерилизации, 6 доступно для редактирования пользователем. Включает соединение RS232 для ПК / принтера. Кнопка Unsteam. Ручной сливной клапан. Ручное наполнение камеры. Он включает вход в камеру для внешнего проверочного зонда. Поставляется с защитной решеткой нагревателя. Клапан и предохранительный термостат. Гидравлическая система блокировки дверей. Датчик открытой крышки. Доступны специальные модели AES-28, AES-50, AES-75, AES-110 и AES-150 с увеличенной мощностью до 3200 Вт (AES-28), 6000 Вт (AES-50, AES-75 и AES-110) и 9000 Вт (AES-110 и AES-150). Оборудование с повышенной мощностью позволяет сократить общее время цикла стерилизации за счет сокращения фазы нагрева, особенно в автоклавах с высокой рабочей нагрузкой.

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Количество программ стерилизации	10
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI-304
Управление	микропроцессор
Порт для подключения ПК, принтера	RS232
Энергопотребление, В / Гц	230 / 50
Температурный диапазон, °C	100 - 134
Максимальное давление, бар	2.1
Режим обработки агар-агара, °C	от 40 до 80
Материал камеры	нержавеющая сталь AISI-316L
Таймер	1 - 250 мин
Программирование	автозапуск (24 ч)
Безопасность	Предохранительный клапан и термостат. Гидравлическая система блокировки дверей при положительном давлении в камере. Датчик открытой крышки.
Дополнительные опции	температурный шуп, встроенный или внешний принтер
Тип	полуавтоматический без сушки
Комплектация	защитная сетка для нагревателей
Номинальная мощность, Вт	3200
Объем камеры, л	79
Полезный объем камеры, л	75
Диаметр и глубина камеры, Ø × Г, мм	400 × 600
Габариты (Г) × (Ш) × (В), мм	610 × 700 × 1185
Вес, кг	115