

Автоклав вертикальный настольный без сушки AES-12



Автоклавы серии AVS-N предназначены для стерилизации широкого спектра жидкостей и твердых веществ, таких как культуральные среды, стеклянная посуда, пластик, металлическая посуда, мешки для отходов и другие лабораторные предметы. Они разработаны для простого управления и включают множество функций безопасности для защиты пользователей в их повседневной работе. Идеальный автоклав для небольших клиник и исследовательских учреждений, которые ищут экономичный, универсальный и надежный настольный автоклав небольшого размера, который подходит для различных применений.

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies

Модель: AES-12

Страна: Испания

Преимущества

- Стерилизационная камера изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.
- Управление цифровым микропроцессором.
- Регулируемая температура и время стерилизации.
- Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 °C).
- Ручная подача воды непосредственно в стерилизационную камеру.
- Автоматическая очистка воздуха.
- Клапан для слива воды из стерилизационной камеры для более быстрого охлаждения.
- Гибкий температурный щуп PT100.
- Порт RS-232 для подключения к ПК или принтеру.
- Визуальная и звуковая система безопасности и предупреждения.
- Горизонтальная поворотная дверь с блокирующим колесом.
- Безопасность Предохранительный клапан и термостат.
- Гидравлическая система блокировки дверей при наличии в камере избыточного давления.
- Датчик открытия крышки.

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Количество программ стерилизации	10
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI-304
Управление	микропроцессор
Порт для подключения ПК, принтера	RS232
Номинальная мощность, Вт	1000
Габариты (Г) × (Ш) × (В), мм	500 × 490 × 650
Энергопотребление, В / Гц	230 / 50
Объем камеры, л	15
Полезный объем камеры, л	12
Температурный диапазон, °С	100 - 134
Максимальное давление, бар	2.1
Режим обработки агар-агара, °С	от 40 до 80
Материал камеры	нержавеющая сталь AISI-316L
Диаметр и глубина камеры, Ø × Г, мм	250 × 270
Таймер	1 - 250 мин
Программирование	автозапуск (24 ч)
Безопасность	Предохранительный клапан и термостат. Гидравлическая система блокировки дверей при положительном давлении в камере. Датчик открытой крышки.
Комплектация	Проволочная корзина из нержавеющей стали (CV-12)
Дополнительные опции	температурный щуп, встроенный или внешний принтер
Вес, кг	35