

Испаритель азотный 48 позиции MULTIVAP



Преимущества: · Производительность : испаряют партии до 48 образцов с внешним диаметром до 22 мм. · Точность : цифровое управление позволяет точно регулировать температуру · Широкий температурный диапазон : температура регулируется до 120 ° C для испарения растворителей с более высокими точками кипения. · Рентабельность : экономия газа за счет использования двухпозиционного клапана для неиспользуемых рядов

Производитель: ORGANOMATION
Модель: 48 позиции MULTIVAP
Страна: Соединенные Штаты Америки

Стандартные функции: · Регулируемый расходомер, 0-50 л / мин · Двухдиапазонная пружина в сборе · Концевой выключатель высокой температуры для безопасности · Защитная крышка управления · Цифровой регулятор температуры · Электронный таймер · Схема сброса · Азотный фильтр · Коллектор газораспределения · Встроенный редуктор давления · Трубка высокого давления · Направляющая иглы
Дополнительные возможности: · Жгут проводов 220В (код опции -2) · Z-Purge / искробезопасный корпус для продувки (код опции -Z) · Кислотостойкое покрытие инструмента и игл (код опции -RT) · Адаптеры для дозаторов Пастера вместо игл (код опции -P)

Характеристики

Точность контроллера	+/- 2 ° C
Тип нагревателя	Сухой блок
Расположение держателя образца	Прямоугольный
Диаметр пробирки	10-22 мм OD
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	16 x 14 x 22 дюймов 41 x 36 x 56 см
Подъемник в сборе	Двойной шкив и ленточные пружины
Встроенный блок управления с таймером для азота и тепла	Стандарт
Вход для встроенного регулятора газа	50-110 фунтов на кв. дюйм
Кислотостойкое покрытие (код опции -RT)	По желанию
Общая мощность нагревательного устройства OA-SYS	900 Вт
Каталожный номер прибора	11848
Количество позиций образца	48
Схема газового коллектора	Массив 6 x 8
От центра к центру. Расстояние между позициями	1.0 в 2.54 см
Клапан включения / выключения управления потоком газа	Каждый ряд из 6
Диапазон расходомеров газа	0-50 л / мин
Иглы из нержавеющей стали (длина и калибр)	4,0 дюйма x 19 га 102 мм x 19 га
Направляющая иглы	Стандарт
Номер модели нагревательного устройства OA-SYS	9156
Внешние размеры нагревательного устройства OA-SYS (Ш x Г x В)	16 x 14 x 6,5 дюймов 41 x 36 x 15 см
Диапазон температур	30-120 ° C
Тип регулятора температуры	Цифровая электроника со светодиодным дисплеем