

# Картриджи с высокоэффективным нерегулярным силикагелем, серия HP SW-5102-220



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке. Картриджи серии HP имеют спиновую сварку и обеспечивают более высокое давление. Доступный адаптер облегчает совместимость с любой флэш-системой на рынке. Прочный цельный полипропиленовый корпус с толстыми стенками обеспечивает полную безопасность.

**Производитель:** SANTAI Technologies  
**Модель:** SW-5102-220  
**Страна:** Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии HP: Работают под высоким давлением; Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

# Характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Макс. давление, бар                | 20.7                           |
| Кол-во шт. / уп.                   | 6                              |
| Размер пор, Å                      | 60                             |
| Удельная площадь поверхности, м2/г | 500                            |
| Диапазон рН                        | 6.5-7.5                        |
| Вес сорбента, г                    | 220                            |
| Тип силикогеля                     | высокоэффективный нерегулярный |
| Диапазон размера силикагеля, мкм   | 25-40                          |
| Скорость подв. фазы, мл/мин.       | 60-120                         |
| Длина картриджа, мм                | 223.5                          |
| Внутр. диаметр, мм                 | 61.4                           |
| Диапазон навески образца           | 220 мг - 33 г                  |