

Холодильник лабораторный Ref1300-L



Холодильники лабораторные предназначены для хранения при температуре в рабочей камере от 0 до +10 °С. Управление прибором осуществляется с помощью системы Smart-Lab – ввод и отображение параметров на встроенном сенсорном дисплее, функция самодиагностики системы, Wi-fi модуль для удаленного управления.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: Ref1300-L
Страна: Республика Корея

Причины использовать холодильники лабораторные Daihan Scientific в вашей лаборатории:

- Полки холодильной камеры – с покрытием из политетрафторэтилена, устойчивы к воздействию разнообразных химических веществ
- Поддержание равномерной температуры в рабочей камере осуществляется с помощью принудительной вентиляции
- Звуковое оповещение при отклонении температуры рабочей камеры от установленной и сбое электропитания
- Функция автоматической разморозки
- Функция автоматического удаления конденсата в рабочей камере
- Озонобезопасный хладагент (не содержит хлорфторуглеродов)
- Контроль температуры осуществляется датчиком типа PT100
- Смотровое окно из двойного закаленного стекла для безопасного визуального контроля образцов
- Холодильная камера из нержавеющей стали
- Встроенная защита от перегрева и перегрузки системы охлаждения

Характеристики

Материал камеры	Нержавеющая сталь
Температурный датчик	Pt100
Наружная дверь	со стеклянным окном с системой безопасного дверного замка
Регистратор данных	самописец
Хладагент	не содержит фтор-органики (R-404A)
Разморозка	автоматическая, двойной испаритель
Компрессор	1/2 HP
Дисплей	сенсорный, 7 "
Контроллер	Smart-Lab со службой приложений WiRe
Электропитание	однофазное, 230 В, 50/60 Гц
Объём, л	1300
Циркуляция воздуха	Турбо-вентилятор 6 EC FAN
Габариты камеры (Ш) × (Г) × (В), мм	1370 × 770 × 1290
Габариты внешние (Ш) × (Г) × (В), мм	1490 × 980 × 1950
Кол-во полок	10 сетчатых полок
Тип	лабораторный
Диапазон температур	от 0°C до +10°C
Вес, кг	208
Энергопотребление, Вт	750