Источник питания для электрофореза DYY-6D



Преимущества: Компактность Легкость Высокая выходная мощность Стабильное функционирование Параметры можно точно настроить во время работы Входные клеммы: 4 пары параллельно

Производитель: Beijing Liuyi Biotechnology Co.,Ltd
Модель: DYY-6D
Страна: Китай

- ЖК-дисплей может одновременно отображать следующую информацию: напряжение, электрический ток, предварительно назначенное время и т.д.; - Имеет функцию предупреждения о времени; - Имеет функцию запоминания параметров работы за последний раз; - Работает как при постоянном напряжении, так и при постоянном электрическом токе, и автоматически преобразуется в соответствии с заранее заданными параметрами для различных нужд; - Имеет функцию защиты, когда он находится в условиях перегрузки, внезапного изменения нагрузки и когда это выходит за рамки ограничений.

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Входная мощность, ВА	
Шаг задания напряжения, В	1
Шаг задания тока, мА	1
Стабильность по напряжению, %	≤ 1
Стабильность по току, %	≤ 2
Электропитание	220 В / 50 Гц
Кол-во выходных портов	4
Выходное напряжение, В	6-600
Выходной ток, мА	4-600
Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм	246 × 360 × 80
Выходная мощность, Вт	1-300
Вес, кг	3.2