

# Бошер Wellwash Versa



Wellwash Versa является устройством для промывания микропланшетов. Конструктивно данное устройство предполагает использование 96- и 384-луночных планшетов. Прибор допускает перемешивание во время замачивания. В промыватель встроен интуитивный графический интерфейс. Кроме того, Wellwash Versa может быть подключен к устройствам перемещения и загрузки планшетов. Wellwash Versa используется для промывания и подготовки планшетов для различных рутинных исследований, преимущественно для твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).

**Производитель:** THERMO FISHER Scientific  
**Модель:** Бошер Wellwash Versa  
**Страна:** США

Особенности: 96-луночные планшеты используются как в альбомной, так и в книжной ориентации и 384-луночные планшеты в альбомной ориентации. Промывание 96-луночных планшетов и стрипов проводится в форматах 1x8, 2x8, 1x12 и 2x12, а промывание 384-луночных планшетов в формате 1x16. Микропланшетный промыватель оснащен разъемом USB для внешней карты памяти. При помощи карты памяти можно переносить протоколы промывки с одного устройства на другое одинаковой модели. Микропланшетный промыватель оснащен разъемом USB для внешнего подключения ПК. Данный разъем используется для дистанционного управления и обслуживания прибора. Держатель планшета промывателя Wellwash Versa поддерживает книжную и альбомную ориентацию планшета. Зажим планшета встраивается в держатель для его прочной фиксации в ходе обработки. Датчик, установленный в зажиме, сигнализирует о наличии микропланшета.

# Характеристики

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                    | 9                                                                                                            |
| Формат планшетов                           | 96- и 384- луночные планшеты                                                                                 |
| Число циклов промывки                      | 1-10                                                                                                         |
| Остаточный объем                           | < 1,5 мкл                                                                                                    |
| Наличие датчиков у бутылей                 | датчики уровня жидкости в каждой бутылки                                                                     |
| Габариты (Ш) x (Г) x (В), мм               | 385×240×345                                                                                                  |
| Бутыли (комплектация прибора)              | 3х2 л, 1х4 л                                                                                                 |
| Диапазон дозирования реагента при промывке | 50-1000 мкл                                                                                                  |
| Формат моющих головок                      | 2 x 12-канальные                                                                                             |
| Встроенный шейкер                          | линейный,3 режима встряхивания: медленный (5 Гц, 2,5 мм),<br>средний (10 Гц, 1,5 мм), быстрый (15 Гц, 1 мм), |