

Сушильный шкаф с естественной конвекцией Advanced Security OGH60-S



Сухожаровые шкафы серии Advanced Security предлагают дополнительные функции безопасности, нацеленные на обеспечение максимальной защиты наиболее ценных образцов и продуктов при температуре до +330oC: автоматическая сигнализация при понижении температуры, сигнализация открывания двери, дверной замок, опциональный датчик температуры образцов. Датчик температуры позволяет измерять точную температуру образца, которая отображается на цифровом дисплее. Особого внимания заслуживает функция автоматической сушки при использовании датчика температуры: после высушивания образцов происходит отключение сухожарового шкафа, что позволяет экономить электроэнергию и позволяет избежать перегрева образцов.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: OGH60-S
Страна: США

Особенности: Микропроцессорное управление обеспечивает высокую гомогенность и стабильность температуры внутри рабочей камеры
Жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются различные параметры работы
Сенсорная панель управления
Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, имеет округленные углы для облегчения очистки
Система крепления полок, защищенная от переворачивания (опрокидывания)
Таймер работы, тип которого зависит от выбранной модификации прибора
Сигнализация превышения температуры выше заданного значения
Интерфейс RS232

Характеристики

Материал камеры	нерж. сталь
Вентиляционная технология	естественная
Количество полок, станд. / макс.	2 / 13
Макс. нагрузка на полку, кг	25
Микропроцессорное управление	наличие
Защита от перегрева	наличие
Электропитание, В/Гц	230/50/60
Номин. мощн./макс. ток, В/А	1800/7,9
Габариты внешние, мм (Ш x В x Г)	530 x 720 x 565
Температурный диапазон, °С	50 – 330
Пространственное отклонение температуры, при 150 °С	± 2,5 °С
Отклонение температуры в динамике по времени, при 150 °С	± 0,3 °С
Объем камеры, л	61
Габариты камеры, мм (Ш x В x Г)	328 x 480 x 389
Программирование	наличие
Вес, кг	44
Сигнализация при понижении температуры	наличие
Сигнализация при открывании двери	наличие
Запираемая дверь	наличие