

# Вакуумный сушильный шкаф VT 6025



Вакуумные сушильные шкафы серии Vacutherm предназначены для сушки термочувствительных материалов, огнеопасных растворителей, остаточной сушки сложных изделий. При использовании этого оборудования уменьшается время сушки и степень окисления продукта, связанная с нагревом. Вакуумные сушильные шкафы различаются по способу нагрева: - модель М. Оборудование сконструировано на основе принципа переноса тепла от нагревающих стенок к продукту через пространство рабочей камеры. Максимальная температура - 200°C. - модель Р. Вакуумные сушильные шкафы сконструированы на основе принципа переноса тепла от нагревающих полок непосредственно к продукту, размещенному на полках, что уменьшает время сушки продукта приблизительно в 6 раз по сравнению с обычными методами. Максимальная температура - 300/400°C.

**Производитель:** THERMO FISHER  
Scientific  
**Модель:** VT 6025  
**Страна:** США

**Особенности:** Дверь с двойным окном из безопасного стекла.  
Автоматическое отключение прибора при повышении температуры выше заданного значения. Рабочая камера из электрополированной нержавеющей стали. Дополнительный вентиляционный клапан

## Характеристики

Материал камеры	нерж. сталь
Вес, кг	58
Электропитание, В/Гц	230/50/60
Объем камеры, л	25
Температурный диапазон, °С	от Ткомн +15 °С до 200
Гомогенность при +200/300/400, °С	± 4 / - / -
Максимальный уровень вакуума, мбар	0.01
Габариты камеры, мм (Ш x В x Г)	300x275x307
Количество полок, станд. / макс.	2 / 4
Макс. нагрузка на полку, кг	20
Мощность, кВт	1.3
Габариты внешние, мм (Ш x В x Г)	480x600x450