

Лабораторный водяной дистиллятор WWS-P4



Классический лабораторный дистиллятор WWS-4P с предварительным фильтром из полипропилена предназначен для получения для производства очищенной воды в лабораториях (ополаскивание вымытой посуды), больницах, аптеках, медицинских лабораториях и других учреждениях.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: WWS-P4

Страна: Республика Корея

Особенности: Автоматическое включение/выключение Датчик уровня воды/микродатчик уровня Компактная конструкция Испаритель с двойными стенками Удаление ржавчины, частиц и накипеобразующих примесей Отключение при низком уровне воды Нагреватель из нержавеющей стали Эффективное потребление энергии и воды

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50 Гц
Производительность	4 л/час
Датчик уровня воды	наличие
Материал кипятильника	нержавеющая сталь SUS-430
Материал корпуса	нержавеющая сталь SUS-430
Остановка нагрева прибора при недостатке питающей воды	автоматическая
Уровень pH выходящей воды	в диапазоне 5.4-7.3
Удельное сопротивление очищенной воды	0.3 МОм х см
Тип нагревателя	нержавеющая сталь с Ni/Cr элементом
Материал конденсора	нержавеющая сталь SUS-304
Габариты конденсора, мм	Ø 85 х (Д) 375
Мощность нагрева	3 кВт
Тип префильтра	полипропиленовый, картридж, 1 мкм
Функция префильтра	удаление частиц и ржавчины
Температурная устойчивость префильтра	от комн. темп. до 85 °С
Габариты корпуса дистиллятора, мм	Ø 400 х (В) 670

Все изображения

