Средоварка AE-40 MP

Серия средоварок AE-MP предназначена для подготовки, стерилизации и дозирования высококачественных питательных сред с превосходной воспроизводимостью от партии к партии. Благодаря эффективной системе нагрева и быстрому охлаждению сокращают время полного цикла приготовления среды. Безопасность Система блокировки дверей с датчиком положительного давления. Датчик открытия двери. Детектор уровня воды. Клапан безопасности. Термостат безопасности.

Производитель: RAYPA Leading Lab Technologies
Модель: AE-40 MP
Страна: Испания

Особенности Быстрый нагрев. Быстрое охлаждение. Снижение времени на 60 %. Программируемый перистальтический насос. Высокоточный таймер для настройки необходимой дозировки. Ножная педаль для легкого и эргономичного использования. 2 предустановленные и 48 бесплатных доступных программ. USB / Ethernet. Зондирование питательных сред. Автоматическая подача воды. Камера и внутренняя крышка из нержавеющей стали AISI-316L. Цветной сенсорный дисплей. Внешний или встроенный принтер (опция). Совместимость с устройством дозирования питательных сред DW-MP.

Характеристики

Управление	микропроцессор
Температура стерилизации	50-125 °C
Температурный зонд	PT100
Время стерилизации, мин	1 - 250
Максимальное давление, бар	2.2
Режим открытия крышки	горизонтальная поворотная крышка с блокирующим колесом
Съемный внутренний сосуд из нерж. стали	наличие
Порт для внесения добавок	наличие
Материал корпуса	нерж сталь AISI-304
Материал камеры и крышки	нерж сталь AISI-316L
Перемешивание	магнитная мешалка
Скорость перемешивания	50-200 об./мин
Дозирование готовых сред	перистальтический насос
Температура розлива готовой среды	25 - 80 °C
Комплект быстрого подключения воды	наличие
Дисплей	сенсорный, цветной 5"
Программирование	48 свободных программ
Внешняя передача данных	локальная сеть и USB порт
Безопасность	блокировка двери при положительном давлении, датчик открытой двери, датчик уровня воды, предохранительный клапан, защита от перегрева
Полезный объем камеры (л)	36
Общий объем камеры (л)	40
Объем приготовляемой среды, л	12-36
Габариты камеры	Ø 320 x (В) 500 мм
Комплектация	шланги, дозирующие трубки с насадкой, ножная педаль для дозирования
Электропитание	400 В, 50/60 Гц

Мощность, Вт	6000
Внешние габариты (Ш x Г x В), мм	615 x 815 x 1100
Вес, кг	165