

Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика



Производитель: ТОМЪАНАЛИТ
Модель: ПДП-Аналитика
Страна: Россия

Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика имеет закрытую муфельную камеру (камера озоления) и размещенную на ней нагревательную плиту (камера выпаривания). Процессы выпаривания и озоления проводятся при контроле температуры и времени, что повышает удобство и эффективность процесса пробоподготовки. Печь ПДП-Аналитика имеет по сравнению с другими моделями печей ПДП более высокую производительность благодаря увеличенной поверхности нагревательной плиты.

Особенности: Управление и контроль за работой печи осуществляют с помощью пульта управления. Пульт управления хранит в памяти программы термообработки, которые содержат от 1 до 9 этапов, характеризующихся температурой и временем. Совмещение в одном устройстве муфеля и электроплитки экономит рабочее пространство. Печь комплектуется кварцевыми стаканами (тиглями) объемом 20 или 65 мл. Для повышения удобства и эффективности применения: Каждая камера имеет подставку под кварцевые стаканы, фиксирующую их положение и создающую эффект «терморубашки»; В крышку печи встроена термостойкая керамическая подставка для горячих стаканов.

Характеристики

Диапазон рабочих температур для камеры озоления	от 200 °С до 750 °С
Диапазон рабочих температур для камеры выпаривания	от 70 °С до 350 °С
Количество программ термообработки для камер озоления/выпаривания	9/9
Максимальное число этапов термообработки в каждой программе	9
В комплекте	кварцевые стаканы объёмом 20 мл*18шт. (или 65 мл*12 шт.), щипцы тигельные, подставка под стаканы
Размеры встроенной подставки, мм	300х90
Потребляемая мощность, Вт	не более 1500
Габаритные размеры пульта управления (Ш)х(Д)х(В), мм	154х91х33
Габаритные размеры двухкамерной печи (Ш)х(Д)х(В), мм	430х230х220
Габаритные размеры камеры озоления (Ш)х(Д)х(В), мм	278х68х80
Габаритные размеры камеры выпаривания (Ш)х(Д)х(В), мм	300х800
Вес, кг	5.5