

Плита нагревательная лабораторная ПЛП-03



Плита ПЛП-03 имеет две секции нагрева, что позволяет эффективно использовать нагревательную поверхность. Нагревательная поверхность из дюралюминия и PID-контроллер обеспечивают высокую точность и равномерность температуры нагрева поверхности плиты. Управление и контроль за работой секций плиты проводят с помощью пульта управления. На пульте управления плиты могут быть заданы и сохранены от 1 до 9 программ термообработки для каждой секции плиты.

Производитель: ТОМЬАНАЛИТ
Модель: ПЛП-03
Страна: Россия

Особенности: Плита имеет две секции нагрева. Секции нагрева могут работать по отдельности или совместно; Плита имеет графический дисплей, расположенный на пульте управления и обеспечивающий контроль за процессом нагрева каждой секции; Корпус плиты выполнен из коррозионностойкой стали; Конструкция плиты предохраняет корпус, электронные узлы и органы управления от пролива жидкостей на нагревательную поверхность; Каждая программа нагрева может иметь от 1 до 9 этапов, для которых задаются температура и время нагрева. После выбора и запуска программы термообработки переход между этапами программы осуществляется автоматически; В процессе выполнения программы длительность каждого этапа может быть изменена без остановки работы плиты.

Характеристики

Материал поверхности	дюралюминий
Максимальное время термообработки, мин	599
Сопротивление изоляции цепей, Мом	10
Габаритные размеры, мм	455х325х130
Вес, кг	10
Размер нагревательной поверхности каждой секции, мм	284х220
Потребляемая мощность, Вт	не более 3200
Диапазон температуры, °С	от 40°С до 400°С
Точность установки температуры, °С	±1°С
Стабильность поддержания температуры, °С	5°С
Электропитание, В/Гц	220 В / 50 Гц