

Перчаточный бокс с 2мя портами GloB.600P



Перчаточный бокс из полиметилметакрилата GloB.600P с перчатками из натурального каучука и камерой для переноса. Бокс предназначен для создания чистой рабочей зоны без примесей кислорода в вакууме для проведения химических реакций или каких-либо манипуляций в микроэлектронике в особых условиях, для которых требуется отсутствие кислорода и влаги.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: GloB.600P
Страна: Корея

Особенности: Компактный, портативный, легкий и автономный; Эргономичный дизайн; Передняя наклонная смотровая панель минимизирует блики; Легкий вес и простота перемещения из лаборатории в лабораторию; Отличная обзорная и воздухонепроницаемая конструкция; Ножной переключатель основной камеры для контроля внутреннего давления, влажности и кислорода.

Характеристики

Вес, кг	32
Электропитание	220 В / 50 Гц
Объём, л	150
Внешние размеры бокса (Ш)х(Д)х(В), мм	760х450х550
Внутренние размеры камеры (Ш)х(Д)х(В), мм	740х430х530
Толщина, мм	10
Внешние размеры передаточной камеры (Ш)х(Д)х(В), мм	290х180х180
Внутренние размеры передаточной камеры (Ш)х(Д)х(В), мм	250х140х140
Материал	ПММА
Вакуумный манометр, бар	от -1 до 1
Предельный вакуум	1 Торр
Вакуумное выходное отверстие, мм	Ø9
Материал перчаток Перчатки	натуральный каучук
Размеры перчаток	длина 640 мм, толщина 0,4 мм
Порт для перчаток	2 порта, Ø203 мм

Все изображения

