

Холодильник лабораторный TSG400REGCV/ TSG400RESCV



Универсальные холодильники и морозильники серии TSG разработаны с учетом ваших потребностей по новейшим технологиям. Оборудование создано для ежедневного применения в исследовательских, клинических и промышленных лабораториях для хранения реагентов, питательных сред, белков и образцов. Холодильники серии TSG отличаются высокой производительностью, безопасностью и качеством, необходимыми для ежедневной работы в условиях лаборатории. Комплекуются стеклянными либо металлическими дверцами, позволяющими осуществлять хранение светочувствительных образцов и материалов.

Производитель: THERMO FISHER Scientific

Модель: TSG400REGCV/
TSG400RESCV

Страна: США

Особенности: Цифровой ЖК дисплей, отображающий температуру в рабочей камере, точность 0.1°C; Разрешенный для использования на территории ЕС хладагент, не содержит хлоруглеродов и фторуглеродов; Корпус и камера из нержавеющей стали с покрытием из ударостойкой эпоксидной порошковой краски; Визуальная и звуковая сигнализация при повышении / понижении температуры и отключении электричества; Настраиваемый порог срабатывания сигнализации; Теплоизоляция из вспененного полиуретана; Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры; Низкое энергопотребление и тепловыделение; Ограничение доступа с помощью блокировки двери ключом; Роликовые опоры, передние с возможностью фиксации; Автоматическая адаптивная система размораживания; Порт доступа позволяют использовать независимые датчики контроля температуры; Две компактные модели с бескомпрессорной системой охлаждения и возможностью размещения под столом (технические характеристики по запросу).

Характеристики

Объем, л	347
Температурный диапазон	от +2 °С до +15 °С
Точность, °С	1
Хладагент	без содержания хлор- и фторуглеводородов
Безопасность	сигнализация сбоя температуры, питания и приоткрытой двери
Материал	корпус и камера из нержавеющей стали с покрытием из ударостойкой эпоксидной порошковой краски
Полки	решетчатые полки с эпоксидным покрытием
Расстояние между полками, мм	минимальное 86
Шум, дБА	≤ 60
Внутренние габариты (ВхГхШ), мм	1405 x 493 x 500
Вес в упаковке, кг	150
Потребляемая энергия, кВтч/день	1,1/0,6
Электропитание	230 В / 50 Гц
Количество полок	5 или 4