Система экстракции iQSE-06

Система экстракции iQSE-06 предназначена для экстрагирования (полу)твердых образцов при высокой температуре и высоком давлении. Благодаря одновременному экстрагированию до 6 образцов, значительно сокращается время обработки и расход растворителя. Сенсорный дисплей 10,1-дюймовый HD отображает кривые температуры и давления в реальном времени. К использованию доступны емкости для экстракции и бутыли для сбора различных спецификаций. Применяется для мониторинга окружающей среды, в пищевой промышленности, в био-фармацевтике, для анализа химической продукции и т.д.

Производитель: Guangzhou Detelogy Technology Co.,Ltd.
Модель: iQSE-06
Страна: Китай

Особенности: Удаленный онлайн-мониторинг делает весь процесс более интеллектуальным и эффективным; Дополнительные растворители для экстракции можно смешивать в любых пропорциях; Состояние каждого канала можно проверить через терминал управления; Смотровое окно позволяет наблюдать за всем процессом экстрагирование; Безопасность: защита от перегрева, от избыточного давления, от утечки; Мощное вытяжное устройство защищает лабораторную среду.

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Количество образцов	6
Диапазон температуры	от комн. темп. до 200 °C
Объем пробирок	10 - 120 мл