# Графическая нагревательная плита iGHP-37C

Графическая нагревательная плитка iGHP-37C применяется при проведение влажного разложения в химическом анализе. Благодаря технологии двойного ПИД-регулирования и специальной конструкции нагревательной структуры гарантирует равномерность и стабильность температуры. Цветной сенсорный 7-дюймовый экран HD отображает температурную кривую в реальном времени, можно сохранять и применять несколько наборов параметров нагрева.

**Производитель:** Guangzhou Detelogy Technology Co.,Ltd.
**Модель:** iGHP-37C
**Страна:** Китай

Особенности: Технология двойного ПИД-регулирования, температурная кривая в реальном времени и встроенная калибровка температуры - все это гарантирует точность, равномерность и стабильность температуры поверхности; Уникальная двойная нагревательная спираль из проволоки эффективно устраняет разницу температур; В качестве материала поверхности используется керамика с покрытием; Нагревательная платформа и терминал управления разделены для безопасной и удобной работы; Нагревательная пластина и терминал управления покрыты тефлоном и имеют многослойное антикоррозийное уплотнение для долговечности; Доступ к параметрам в реальном времени через удаленный мониторинг в DTLab, как только процесс нагрева завершится, будут получены уведомления; Несколько наборов методов нагрева могут быть сохранены и применены в любое время.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | 220 В, 50 Гц |
| **Максимальная температура нагрева** | до 370 °C |
| **Точность** | ± 1 °C |
| **Размер нагревательной зоны** | 620 x 420 мм |
| **Материал покрытия** | керамическое покрытие |
| **Мощность** | 3500 Вт |