

# Морозильник ультразвуковых температур ColdFAST650 U



Морозильные камеры ультразвуковых температур ColdFAST имеют полностью герметичную холодильную систему, которая оснащена двумя компрессорами с каскадным контуром. Герметичные компрессоры мощностью 550 Вт для моделей объемом 230 л и 1250 Вт для всех остальных моделей, оснащены автоматической системой защиты в случае избыточного давления, которая защищает компрессоры при работе в экстремальных условиях. Применяются морозильные камеры для длительного хранения биологических образцов в исследовательских и биомедицинских лабораториях, в университетах и т.д.

**Производитель:** KOREA KIYON  
**Модель:** ColdFAST650 U  
**Страна:** Южная Корея

**Особенности:** Теплоизоляция с помощью пенополиуретана толщиной 127 мм (не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов); Экологически чистые невоспламеняющиеся и невзрывоопасные хладагенты; Отличная герметичность фронтальной двери; Наличие независимых внутренних заслонок для уменьшения выброса холодного воздуха во время открывания и закрывания внутренние двери; Статический испаритель, состоящий из медного змеевика для обеспечения высокой эффективности охлаждения, быстрое время восстановления и оптимальную температуру распределения; Безопасность: визуальная и звуковая сигнализация при минимальной и максимальной температуре; Лучшее время охлаждения: температура -80°C достигается менее чем за 3,5 часа начиная с температуры окружающей среды 20°C.

## Характеристики

<b>Электропитание</b>	220 В, 50 Гц
<b>Температурный диапазон</b>	от - 86 до - 40 °C
<b>Внешняя дверь</b>	1
<b>Внутренняя дверь</b>	4
<b>Полки</b>	4 шт. (3 регулируемая)
<b>Количество стоек</b>	16
<b>Потребляемая мощность</b>	1500 Вт
<b>Объем</b>	650 л
<b>Размеры камеры (Д)х(Г)х(В)</b>	740 x 670 x 1310 мм
<b>Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)</b>	980 x 900 x 1970 мм
<b>Вес</b>	390 кг

## Все изображения

