Буровой станок для сердцевины

Станок предназначен для резки сердцевин диаметром до 150 мм из бетона, асфальта и аналогичных твердых строительных материалов.

Производитель: UTEST
Модель: UTAS–2101
Страна: Турция

Станок предназначен для резки сердцевин диаметром до 150 мм из бетона, асфальта и аналогичных твердых строительных материалов. Машина состоит из вертикальной опорной колонны, которая несет буровую головку/двигатель в сборе. Мотор в сборе состоит из бензинового двигателя мощностью 6,5 л. с. Шариковый винтовой механизм обеспечивает тщательный контроль давления бурения и быстрый возврат после завершения бурения. На станке установлен узел распыления воды. Полная сборка поставляется на жесткой колесной металлической базовой раме с выравнивающим и фиксирующим устройством во время эксплуатации. Вырезающие сердцевину лезвия следует заказывать отдельно. UTAS–2101 Буровой станок для сердцевины UTGD–0330 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 50 мм и длиной 400 мм UTGD–0332 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 75 мм и длиной 400 мм UTGD–0334 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 100 мм и длиной 400 мм UTGD–0336 Лезвие Удаляющая сердцевину Асфальта диаметра 150 мм и длиной 400 мм

Характеристики

Габариты	500x670x1050 мм
Вес	90 кг
Мощность	6.5 л. с.